1/10th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-01 TYPE E CHASSIS

SHAFT DRIVEN 4WD

★この説明書はTT-01シャーシTYPE-Eの標準タイプ、ワイドトレッドタイプ、ショートホイールベースタイプの共用です。搭載するボディに合わせて組み立ててください。
★This instruction manual is common to standard, wide-tread and short wheelbase versions of TT-01 TYPE-E chassis. Assemble chassis according to body used.
★Diese Bauanleitung ist identisch für die Versionen Normalausführung, Breitspur und kurzer Radstand des TT-01 Typ E Chassis. Bauen Sie das Chassis entsprechend der gewählten Karosserie zusammen.
★Ce manuel d'instructions est commun aux versions standard, voie large et empattement court du châssis TT-01 TYPE-E. Assembler le châssis en fonction de la carrosserie utilisée.

DAMPER STAY
UPPER DECK
TRANSPONDER MOUNT
REAR GEARBOX
FRONT GEARBOX
MOTOR COVER
540 TYPE ELECTRIC MOTOR
RECEIVER (NOT INCLUDED)
URETHANE BUMPER

★タイヤ、ホイール、バンパー、ボディマウントは車種により異なります。
★Tires, wheels, bumper, front and rear body mounts vary according to body type.
★Reifen, Räder, Stoßfänger, vordere und hintere Karosseriehalterungen sind je nach Karosserietyp unterschiedlich.
★Les pneus, les roues, le pare-chocs et les supports de carrosserie avant et arrière varient en fonction du type de carrosserie.

シャフトドライブ4WD TT-01シャーシTYPE-E

RC装置、走行用バッテリーはキットには含まれません。

TAMIYA, INC.
3-7, ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

●小学生や組み立てになれない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

TT-01 TYPE-E CHASSIS
SHAFT DRIVEN 4WD

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、タミヤ・エクスペックSPプロポセット（1/10・1/12RCカー用）をおすすめします。また、他のプロポセットを使用する場合はESC(FETアンプ)付き2チャンネルプロポをご使用ください。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ・7.2Vバッテリーカスタムパックおよびレーシングパック専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT
Tamiya EXPEC SP R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model. Other 2 channel R/C units using an electronic speed control can also be used.
★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya 7.2V Custom Pack or Racing Pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

RC-EINHEITEN
Das Tamiya EXPEC SP R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler) wird für dieses Modell empfohren. Andere 2-Kanal-Einheiten mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle können ebenfalls verwendet werden.
★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigefügte Gebrauchsanweisung.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Custom Pack oder Racing Pack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

RADIOCOMMANDE
L'ensemble Tamiya EXPEC SP (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle. D'autres radiocommandes 2 canaux comprenant un variateur électronique peuvent également être utilisées.
★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C.
BATTERIE DE PROPULSION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus batterie Tamiya 7,2V Custom ou Racing. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

タミヤ・エクスペックSPプロポ / ESC（FETアンプ）付き
Tamiya EXPEC SP 2-channel R/C system
Tamiya EXPEC SP 2-Kanal R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXPEC SP 2 voies
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポ（リバーススイッチ付）
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

★ホイールタイプ送信機も選べます。
★Wheel type transmitter is also available.
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
★Un émetteur de type volant est également utilisable.

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

タミヤ7.2Vバッテリー
Tamiya 7.2V Battery
Batterie : Tamiya 7,2V
Batterie Tamiya 7,2V

7.2V専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。ボディ説明図を参考に使用する塗料を用意してください。
●Refer to body parts instructions for painting body. Paint body as you like using Tamiya spray and bottle paints.
●Für die Lackierung der Karosserie die Anleitung zu den Karosserieteilen beachten. Lackieren Sie die Karosserie nach Ihrem Ermessen unter Verwendung von Tamiya-farben.
●Se référer à la notice de la carrosserie pour la peindre. La réaliser selon votre choix à l'aide des peintures Tamiya.

《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ドライバー（大）
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)

+ドライバー（小）
+ Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste

はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

瞬間接着剤（タイヤ用）
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide

★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.

●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。

●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。

●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。

●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペックSPプロポ / ESC (FETアンプ) 付き》
TAMIYA EXPEC SP 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

《スティックタイプ送信機 / ESC (FETアンプ)・リバーススイッチ付き》
STICK TYPE TRANSMITTER (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER AND STEERING REVERSE SWITCH)

《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
   ●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
3. ●ESC (FETアンプ) ＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
   ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
   ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
   ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはセラミックグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply ceramic grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst Keramikfetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisse céramique les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

MA11 ×1 2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

RB1 ×1 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

GB2 ×1
スパーギヤストッパー
Spur gear stopper
Stirnrad-Mitnehmer
Cale de pignon intermédiaire

GB5 ×1
61Tスパーギヤ
61T Spur gear
61Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 61 dents

C5 ×1
リヤプロペラジョイント
Rear propeller joint
Hinteres Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission arrière

1 《スパーギヤの取り付け》
Attaching spur gear
Einbau des Stirnrads
Fixation du pignon intermédiaire

C5 RB1 1150 GB2 MA11 2×10㎜ GB5
シャーシ
Chassis
Châssis

★前後の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.

GB2 GB5

★2×10㎜シャフト（MA11）を落とさないように注意してください。
★Make sure 2x10mm (MA11) shaft does not fall off.
★Darauf achten, dass die 2x10mm (MA11) Achse nicht herausfällt.
★S'assurer que l'axe 2x10mm (MA11) ne tombe pas.

MA5 ×2 3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

C4 ×1
フロントプロペラジョイント
Front propeller joint
Vonderes Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission avant

2 《プロペラシャフトの取り付け》
Attaching propeller shaft
Antriebswelle-Einbau
Mise en place de l'arbre de transmission

C6
プロペラシャフト
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission

B8 B8 C4
MA5 3×10㎜ MA5 3×10㎜

タミヤニュースを読もう
タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

3

MA6 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×1 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MA12 ×1 — 19Tピニオンギヤ / 19T Pinion gear / 19Z Motorritzel / Pignon moteur 19 dents

MA16 ×1 — モータープレート / Motor plate / Motor-Platte / Plaquette-moteur

4

MA3 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

5

MA8 ×3 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA13 ×1 — ベベルシャフト / Star shaft / Stern-Achse / Support de satellite

MA14 ×2 — ベベルギヤ（大） / Large bevel gear / Kegelrad groß / Grand pignon conique

MA15 ×3 — ベベルギヤ（小） / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique

GB3 ×1 — デフキャリア / Differential gear case / Differentialgehäuse / Carter de différentiel

GB4 ×1 — リングギヤ / Ring gear / Tellerrad / Couronne

3 《モーター部品の取り付け》
Attaching motor parts
Befestigung der Motor-Anbauteile
Fixation des pièces du moteur

4 《モーターの取り付け》
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

★別売のピニオンギヤ（SP.356,357）に交換することでギヤ比を変えることができます。この時A9とモーターを止める位置が違うので上図を参考に取り付けてください。またピニオンを交換する場合、必ずフルベアリング（OP.1025）にしてください。
★You can change gear ratio using (50356, 50357) optional pinion gear set (available separately). When using optional pinion gear set, adjust motor position referring to the illustration above and attach ball bearing set (54025).
★Bei Verwendung des (getrennt erhältlichen) Zusatz-Ritzelsets (50356, 50357) kann die Getriebeübersetzung geändert werden. Wird vom Zusatz-Ritzelset Gebrauch gemacht, ist die Motorposition entsprechend obiger Abbildung einzustellen und das Kugellager-Set (54025) einzubauen.
★Vous pouvez changer le rapport de pignonerie en utilisant les sets (50356, 50357) de pignons optionnels (disponibles séparément). Lors de l'utilisation de ces pièces, régler la position du moteur en se référant à l'illustration ci-dessus et employer les roulements à billes du set (54025).

5 《リヤデフギヤの組み立て》
Differential gear assembly (rear)
Zusammenbau des Differentialgetriebes (hinten)
Assemblage du différentiel (arrière)

RB1 ×1
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

RB2 ×2
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

GB1 ×1
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

《ギヤケースの組み立て方》
Gear case assembly
Zusammenbau des Getriebegehäuses
Assemblage du carter

★アームやギヤを取り付ける時は図のようにシャーシを立てておこなうと楽に作業ができます。
★During some steps, standing chassis lengthwise makes assembly easier.
★Bei manchen Bauschritten macht senkrechtes Aufstellen des Chassis die Montage einfacher.
★Au cours de certaines étapes, tenir le châssis verticalement rend l'assemblage plus facile.

MA1 ×2
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×1
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

RB1 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

C2 ×2
ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue

C7 ×2
ロングホイールアクスル
Long wheel axle
Lange Radachse
Axe de roue long

6

《リヤデフギヤの取り付け》
Attaching differential gear (rear)
Einbau des Differentialgetriebes (hinten)
Installation du différentiel (arrière)

7

《リヤアームの取り付け》
Attaching rear arms
Anbringung der hinteren Arme
Fixation des triangles arrière

★ショートホイールベースボディを乗せるときは、リヤアームの前後を逆に取り付けます。
★Attach rear arms in reverse direction when using short wheelbase body.
★Falls Sie eine Karosserie mit kurzem Radstand verwenden, die hinteren Querlenker in umgekehrter Richtung anbringen.
★Fixer les triangles arrière à l'envers pour une carrosserie à empattement court.

8

《リヤアクスルの組み立て》
Rear axles
Hinterachsen
Essieux arrière

★ワイドトレッド仕様のシャーシを組み立てる場合はC7を使います。
★Use C7 for assembling wide tread version chassis.
★Beim Zusammenbau der Chassis-Version mit breiter Spur C7 verwenden.
★Utiliser C 7 pour assembler la version de châssis à voie large.

タミヤカタログ
スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA3 ×3

3×12㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA4 ×2

9

《リヤバンパーの取り付け》
Attaching rear bumper
Einbau des hinteren Stoßfängers
Fixation du pare-chocs arrière

3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×2

3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis
MA9 ×2

3×22㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis
MA10 ×2

C1 ×2
ドライブシャフト
Drive shaft
Achswelle
Arbre d'entraînement

ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont
C3 ×2

10

《リヤアクスルの取り付け》
Attaching rear axles
Hinterachsen-Einbau
Fixation des essieux arrière

★ボディマウントB2、B5はボディにあわせて選びます。ボディ説明図を参考にしてください。
★Attach body mounts B2 or B5 depending on the body you use.
★Die Karosseriehalterungen B2 oder B5 je nach verwendeter Karosserie anbringen.
★Fixer les supports de carrosserie B2 ou B5 selon la carrosserie utilisée.

OPTIONS

OP.1025 TT-01 TYPE E フルベアリングセット
54025 TT-01 TYPE E Ball Bearing Set

RB1 1150
1150ボールベアリング
1150 Ball Bearing

RB2 1280
1280ボールベアリング
1280 Ball Bearing

A2
850ボールベアリング
850 Ball Bearing

11

《フロントアームの組み立て》
Front arms
Vordere Arme
Triangles avant

★図のようにP7にグリスを付け、B9、B10に押し込みます。
★Apply grease to P7 and press into B9 and B10.
★Auf P7 Fett auftragen und es jeweils in B9 und B10 eindrücken.
★Appliquer de la graisse sur P7 puis emboîter dans les bras B9 et B10.

★2個づつ作ります。
★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.

⑫

2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA8 ×3

MA13 ×1
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

MA14 ×2
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique
MA15 ×3

GB3 ×1 デフキャリア
Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel

GB4 ×1 リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne

⑬

RB1 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

RB2 ×2
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

GB1 ×1
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

⑭

3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA1 ×2

3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA2 ×1

3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA3 ×3

3×12㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA4 ×2

15 《フロントバンパーの取り付け》
Attaching front bumper
Einbau des vorderen Stoßfängers
Fixation du pare-chocs avant

16

RB1 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

C2 ×2
ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue

16 《フロントアップライトの組み立て》
Front uprights
Vordere Achsschenkel
Fusées avant

17

3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA3 ×4

3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×2

C1 ×2
ドライブシャフト
Drive shaft
Achswelle
Arbre d'entraînement

C3 ×2
ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont

17 《フロントアップライトの取り付け》
Attaching front uprights
Einbau der vorderen Achsschenkel
Installation des fusées avant

MA3 3×10㎜
B13
MA3 3×10㎜
A1
フロントアップライト《L》
Front upright
Vorderer Achsschenkel
Fusée avant
A1
フロントアップライト《R》
Front upright
Vorderer Achsschenkel
Fusée avant
C3
C1
MA5 3×10㎜
A1
MA3 3×10㎜
A1
C3
MA5 3×10㎜
C1
MA3 3×10㎜

《リヤダンパーの取り付け》
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs

★ショートホイールベース車の場合は、MB3とB16を使用して取り付けます。
★Attach MB3 and B16 for short wheelbase chassis.
★Bei Chassis mit kurzem Radstand MB3 und B16 anbringen.
★Fixer MB3 et B16 pour un châssis à empattement court.

MB2 ×2 3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

18

《ダンパーの組み立て》
Damper assembly
Zusammenbau des Dämpfers
Assemblage des amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

★B7を90度ねじってダンパーを完成させます。
★Squeeze B7 90° to fix damper assembly.
★B7 um 90° drehen, um Dämpferbauteile zu fixieren.
★Presser et tourner à 90° B7 pour terminer l'assemblage des amortisseurs.

19

《ダンパーの取り付け》
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

ダンパー
Damper
Stoßdämpfer
Amortisseur

MB2 3×14㎜

ダンパー
Damper
Stoßdämpfer
Amortisseur

MB2 3×14㎜

《フロント》
Front
Vorne
Avant

ダンパー
Damper
Stoßdämpfer
Amortisseur

MB2 3×14㎜

ダンパー
Damper
Stoßdämpfer
Amortisseur

MB2 3×14㎜

20

《ステアリングアームの組み立て》
Steering arms
Lenkgestänge
Barres d'accouplement

MA3 ×2 3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MB1 ×2 3×12㎜ホロービス
Screw
Schraube
Vis

MB2 ×2 3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB4 ×2 ステアリングポスト
Steering post
Lagerzapfen der Lenkung
Colonnette de direction

24

3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA3 ×1

3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MB2 ×2

MC2 ×2
3×10㎜フランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragnschraube
Vis taraudeuse à flasque

2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MC3 ×1

MC5 ×1
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

Checking R/C equipment
①Install batteries.
②Extend antenna.
③Loosen and extend.
④Connect charged battery.
⑤Switch on.
⑥Switch on.
⑦Trims in neutral.
⑧Steering wheel in neutral.
⑨Servo in neutral position.
⑩After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
①Batterien einlegen.
②Antenne ausziehen.
③Aufwickeln und langziehen.
④Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤Schalter ein.
⑥Schalter ein.
⑦Trimmhebel neutral stellen.
⑧Lenkrad neutral stellen.
⑨Dies ist die Neutralstellung des Servos.
⑩Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
①Mettre en place les piles.
②Déployer l'antenne.
③Dérouler et déployer le fil.
④Charger complètement la batterie.
⑤Mettre en marche.
⑥Mettre en marche.
⑦Placer les trims au neutre.
⑧Le volant de direction au neutre.
⑨Le servo au neutre.
⑩Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

24

Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltane Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipement R/C.

★使用するプロポメーカーにあわせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

フタバ FUTABA
タミヤ TAMIYA
P4

MC3 2.6×10㎜

サンワ SANWA
アコムス ACOMS
JR JR
KO KO
D2
SANWA ACOMS

MA3 3×10㎜
MC5 3×10㎜

TSU-01

★サーボがニュートラルで図のようにとりつけます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

⑩取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。

《サーボステーの取り付け》
Attaching servo stay
Einbau der Servohalter
Fixation des supports de servo

★右図の寸法が8㎜以下の時はA4を逆に取り付けてください。
★When the size of the designated portion is shorter than 8mm, attach A4 upside down.
★Falls der angegebene Abstand weniger als 8mm beträgt, A4 umgekehrt einbauen.
★Lorsque la taille de la partie indiquée est inférieure à 8mm, attacher A4 en sens inverse.

8㎜以下 less than 8mm
weniger als 8mm
moins de 8mm

25

3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA1 ×2

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA2 ×3

3×10mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×2

3×14mm段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MB2 ×2

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MC1 ×4

3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MC4 ×2

MC5 ×1
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC6 ×1
3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MC7 ×2

MC8 ×2
2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

《D6の取り付け》
Attaching D6
Befestigung von D6
Fixation D6

★D6はレース時のトランスポンダーホルダーとして利用してください。
★Use D6 as transponder holder for R/C race.
★Verwenden Sie bei RC-Rennen D6 als Halterung für den Transponder.
★Utiliser D6 comme support de transpondeur (puce) en compétition.

《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

ESC、CPRユニット側
Speed controller
Fahrregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur

＋（プラス）コード（赤、オレンジ）— 黄色コード
(+) Red, orange — Yellow
(+) Rot, orange — Gelb
(+) Rouge, orange — Jaune

－（マイナス）コード（黒、青）— 緑コード
(–) Black, blue — Green
(–) Schwarz, blau — Grün
(–) Noir, bleu — Vert

25 《メカの取り付け》
Attaching R/C mechanism units
Anbringung der RC-Mechanik-Einheiten
Fixation de l'ensemble R/C

※ESC（FETアンプ）
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahrregler
※Variateur de vitesse électronique

※ステアリングサーボ
※Steering servo
※Lenkservo
※Servo de direction

MB2 3×14mm

※受信機スイッチ
※Receiver switch
※Empfänger-Schalter
※Interrupteur du circuit de réception

MC8 2mm
MC7 2×10mm

両面テープ
Double-sided tape.
Doppelklebeband
Adhésif double face.

MA2 3×12mm
MA5 3×10mm
MC1 3×8mm

★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antenne durchführen.
★Passer l'antenne.

MC4 3×15mm
D9
MC6 3×8mm
MA1 3×15mm
D1

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

両面テープ
Double-sided tape.
Doppelklebeband
Adhésif double face.

※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。

《配線》
Attaching R/C mechanism units
Anbringung der RC-Mechanik-Einheiten
Fixation de l'ensemble R/C

★配線コードはプロペラシャフトに干渉しないよう、ナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les fils en place avec un collier en nylon.

MC5 3×10mm
MA2 3×12mm

注意ステッカー Ⓒ
Caution sticker
Aufkleber
Autocollant

D8

★モーターカバーD8を取り付けるときは、3×12mmタッピングビスに交換します。
★When attaching D8, replace with 3x12mm screw.
★Beim Anbringen der D8, 3x12mm Schraube verwenden.
★Pour fixer D8, utiliser le vis 3x12mm.

NOTE

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
砂、砂利等がバスタブシャーシ内に溜まると、RCメカに入ったり、ギヤや回転部に詰まって走行不能になります。オフロード走行は避けてください。

●TT-01 TYPE-E chassis has been intended for on-road running.
Do not run off-road. If sand or small stones enter the chassis, they will damage R/C units, gears and other movable parts. This may cause R/C car break-down.

●Das TT-01 TYPE-E Chassis ist für Fahrten auf der Straße ausgelegt.
Nicht im Gelände fahren. Falls Sand oder kleine Steinchen in das Chassis eindringen, können RC-Einheiten, Zahnräder oder andere bewegliche Teile beschädigt werden. Dies kann zum Ausfall des RC-Autos führen.

●Le châssis TT-01 TYPE-E est destiné à une utilisation sur piste.
Ne pas l'utiliser en condition tout terrain. Du sable ou de petites pierres peuvent entrer dans le châssis et endommager l'ensemble R/C, la pignonerie ou d'autres parties mobiles pouvant mener à une panne de la voiture.

ホイール
Wheel
Rad
Roue

RB1 1150

MC9 4㎜

A7

MA11 2×10㎜

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten until nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

28 《走行用バッテリーの搭載》
Installing chassis battery
Einlegen des Chassis-Akkus
Mise en place de la batterie de propulsion

BODY

《ボディの取り付け》
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

6mmスナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique

★ボディ付属のスナップピンを使用します。
★Attach using body parts set-supplied snap pins.
★Mit dem Karosserie set beiliegenden Federklammern befestigen.
★Fixer avec épingles fourni avec la carrosserie.

《走行用ボディ》
Body shell
Karosserie
Carrosserie

★取り付けるボディによって車の走行性能、操縦フィーリングが違います。走らせる場所や走らせ方でボディを変えてみるのも良いでしょう。
★Down force effect can be adjusted by attaching different body. Select according to running surface condition.
★Down force effect can be adjusted by attaching different body. Select according to running surface condition.
★L'appui au sol peut être modifié en changeant de type de carrosserie. Choisir en fonction des conditions de piste.

●RCカーのゴムタイヤ専用に開発された瞬間接着剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐える強力な接着力はもちろん、粘度が低いため組立て時に接着剤が隅々まで行きわたりやすいのも特徴です。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

《ボディの取り付け》
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

《スナップピンの折り曲げ》
Modifying snap pins
Abänderung des Federstiftes
Modification des épingles métalliques

★4個折り曲げます。
★Bend 4 snap pins.
★Biegen Sie 4 Federstifte.
★Plier 4 épingles.

※ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。
※Cut off excess portion of body mounts while adjusting body.
※Die überstehenden Stücke der Karosseriehalter beim Einrichten einer Karosserie abschneiden.
※Couper la partie des supports en excès après avoir adapté la carrosserie sur le châssis.

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.
★Antennenrohr durchführen.
★Passer l'antenne.

6mmスナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique

※ボディ
※Body
※Karosserie
※Carrosserie

★取り付けるボディに合わせて6mmスナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte ensprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacememnt des épingles en fonction du type de carrosserie.

TT-01 TYPE-E CHASSIS
SHAFT DRIVEN 4WD

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Extend antenna and switch on transmitter.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graissez les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。

①送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

②次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

③走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

④ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

⑤走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

⑥走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

⑦RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。

⑧ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。

⑨あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT

●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLE SHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車（RCカー）を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC（エレクトロニックスピードコントローラー）が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部（ギヤなど）の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

TT-01 TYPE-E CHASSIS
SHAFT DRIVEN 4WD

レースをしよう / PRACTICING 2 ÜBUNG 2 / ENTRAINEMENT 2

●それでは走らせてみましょう。ひろく安全な場所にコーナーパイロン（別売）や空きカンをならべてコースをつくります。"ストレート部分では速く、コーナー部分ではゆっくりと"が操縦の基本です。また、クリスタルをかえれば複数台で同時に走ることができます。

●Let's practice! Make R/C car circuit at a wide and safe location using corner pylons (separately available), empty cans or such. Running fast at straight section and slow down at curved section is a basic speed-control technique useful when driving R/C car. Choosing different frequency band allows simultaneous running.

●Lass uns üben! Bauen Sie mit Eckbegrenzungen (getrennt erhältlich) oder leeren Büchsen usw. eine RC-Auto Rennstrecke auf einer großen und freien Stelle. Auf Geraden schnell fahren und in den Kurven abbremsen ist die grundlegende Steuer-Technik beim Fahren mit einem RC-Auto. Die Verwendung unterschiedlicher Frequenzbänder ermöglicht die gleichzeitige Fahrt.

●Entraînons-nous! Tracez un circuit sur un vaste espace dégagé au moyen de cônes de balisage Tamiya (disponibles séparément), de boîtes de conserve vides ou de cannettes de boissons. Rouler aussi vite que possible dans les lignes droites et ralentir avant de prendre les virages est la technique de base pour piloter une voiture R/C. L'utilisation d'autres bandes de fréquence permet l'évolution simultanée.

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

タイヤ··················×4
Tire
Reifen
Pneu

ホイール···············×2
Wheel
Rad
Roue

ウレタンバンパー······×1
Urethane bumper
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

アンテナパイプ········×1
Antenna pipe 6095003
Antennenrohr
Gaine d'antenne

注意ステッカー········×1
Caution sticker
Aufkleber
Autocollant

A PARTS ×2 51318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PARTS ×1 51319

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

TAMIYA

PARTS

B PARTS ×2
51003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
P PARTS ×1
51005
シャーシ……………×1
Chassis 51001
Châssis
モーター ……………×1
Motor 53689
Moteur
★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.
ベアリング袋詰
Bearing bag
Lager-Beutel
Sachet de paliers
RB1 ×12
0555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique
RB2 ×4
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal
C7 ×2
51006
ロングホイールアクスル
Long wheel axle
Lange Radachse
Axe de roue long
●ワイドトレッドの時、C2ホイールアクスル2個分の代わりに入っています。
●Wide tread version kit includes 2 long wheel axles instead of normal wheel axles.
●Der Bausatz mit breiter Spur enthält zwei lange Radachsen anstelle von normalen Radachsen.
●La version à voie large comprend 2 axes de roues longs à la place des axes de roues standards.
ホイールシャフト袋詰 9005718
Shaft bag 9005713
Achsen-Beutel
Sachet d'arbres
C2 ×4
51006
ホイールアクスル
Wheel axle
Radachse
Axe de roue
C4 ×1
フロントプロペラジョイント
Front propeller joint
Vonderes Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission avant
C1 ×4
51006
ドライブシャフト
Drive shaft
Achswelle
Arbre d'entraînement
C3 ×4
51006
ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont
C5 ×1
リヤプロペラジョイント
Rear propeller joint
Hinteres Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission arrière
C6 ×1
プロペラシャフト
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission

PARTS

ギヤ袋詰 51004
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie

GB1 ×2
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

GB2 ×1
スパーギヤストッパー
Spur gear stopper
Stirnrad-Mitnehmer
Cale de pignon intermédiaire

GB3 ×2
デフキャリア
Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel

GB4 ×2
リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne

GB5 ×1
61T
61Tスパーギヤ
61T Spur gear
61Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 61 dents

A ❶~⓫ 9400688

MA1 ×2 50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×1 9805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 ×7 50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 ×2 50581
3×12㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×4 50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×2 9805636
3×6㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA7 ×1 50576
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MA8 ×3 50573
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA9 ×2 9805756
3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

MA10 ×2 9805755
3×22㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

MA11 ×1 50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MA12 ×1 50355
19Tピニオンギヤ
19T Pinion gear
19Z Motorritzel
Pignon moteur 19 dents

MA13 ×1 51008
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

MA14 ×2 51008
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MA15 ×3 51008
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

MA16 ×1 4305125
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur

六角棒レンチ……×1
Hex wrench 50038
Imbusschlüssel
Clé Allen

グリス……………×1
Grease 87025
Fett
Graisse

B ⓬~㉓ 9400689

MA1 ×2 50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×1 9805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 ×9 50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 ×2 50581
3×12㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×2 50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA8 ×3 50573
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MB1 ×2 9805684
3×12㎜ホロービス
Screw
Schraube
Vis

MB2 ×12 50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB3 ×2 9804162
3×20㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB4 ×2 9808016
ステアリングポスト
Steering post
Lagerzapfen der Lenkung
Colonnette de direction

MB5 ×4 9805699
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

MA13 ×1 51008
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

MA14 ×2 51008
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MA15 ×3 51008
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

C ㉔~㉘ 9400690

MA1 ×2 50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×3 9805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA3 ×1 50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC1 ×4 9805754
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC2 ×2 9805662
3×10㎜フランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragnschraube
Vis taraudeuse à flasque

MA5 ×2 50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC3 ×1 50575
2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC4 ×2 9805859
3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC5 ×2 9804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC6 ×1 9805637
3×8㎜皿ビス
Screw
Schraube
Vis

MC7 ×2 9805868
2×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

ナイロンバンド……×4
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon

MB2 ×4 50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MC8 ×2 9805758
2㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC9 ×4 9805557
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

MA11 ×4 50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MC10 ×2 50197
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

十字レンチ……………×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

両面テープ……………×2
Double-sided tape 50171
Doppelklebeband
Adhésif double face

★スペアパーツ、オプションパーツなどの部品請求には、別紙のカスタマーカードをご覧ください。
★After Market Service Card (included in kit separately) is required for purchase of replacement parts or optional parts.
★Die Kunden-Servicekarte (liegt dem Bausatz getrennt bei) wird für den Kauf von Ersatzteilen oder Zubehörteilen gebraucht.
★La Carte Service Pièces Détachées (incluse dans le kit) sert à l'achat de pièces détachées ou optionnelles.

R/C BODY PARTS SET

FAIRLADY Z Version NISMO

No.1322 RCスペアボディセット ニッサン フェアレディ Z Version NISMO

⚠注 意

●このキットは組み立てモデルです。作る前にかならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
●接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけてください。

⚠CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

《ボディの切り取り》
Trimming

★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
★Cut off using scissors or a modeling knife.

《塗装する前に》
★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

Preparing body for painting
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

⬢のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。
⬢This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

PS-12	●シルバー / Silver
PC-5,PS-5	●ブラック / Black

《ステッカーの貼り方》
①ステッカー部分は切り抜かれています。カットラインより少し大きめに、台紙ごと切り抜きます。まわりの余分な部分は、はがして取り除きます。
②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙の一部を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。
③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。
台紙は一度に全部はがさないでください。しわや気泡が残る原因になります。

Stickers
①All stickers have been pre-cut. Cut out each sticker in numbered order allowing a slight border. Peel off surrounding border.
②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

●このボディは、標準タイプ(ホイールベース257㎜)のシャーシに使用できます。
●This body can be used with standard type chassis (wheelbase 257mm).

《塗装の仕方》
How to paint

① ★ボディを中性洗剤で洗い、よく乾かした後、マスクシールを切り出し、ボディ内側のウインドウ部にはります。
★Wash the body thoroughly with detergent then allow to air dry. Cut out masking stickers and mask off windows from inside.

② ★ブラックの部分を内側から筆塗りします。スプレー塗装をする場合は、塗装しない部分をマスクしてください。ブラックが乾いたらシルバーをスプレー塗装します。スプレー塗装をするときはボディから30㎝位はなし、一度に塗らず、数回にわけて塗るとよいでしょう。
★Paint black areas from inside. When painting with spray, fully mask off areas not to be painted. After paint has cured, paint silver areas. Apply thin layer of paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.

③ ★塗装が乾いたらマスクシールをはがします。塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。
★After paint has dried, remove masking stickers. After completion of painting, remove protective film.

《スナップピンの折り曲げ》
MODIFYING SNAP PINS

★ボディ取り外しに便利なように6㎜スナップピン（4個）を折り曲げます。
★To make attaching / detaching body easier, bend snap pin as shown. (4pcs.)

ミラーやウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。
Paint plastic parts (side mirrors and rear wing) using plastic paint.

TS-17	●アルミシルバー / Gloss aluminum
X-1	●ブラック / Black
X-18	●セミグロスブラック / Semi gloss black
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey

PARTS

ボディ……………………………×1
Body

H部品……………………………×1
H Parts

J部品……………………………×1
J Parts

ステッカー…………………………×1
Sticker

マスクシール………………………×1
Masking seal

LEDストッパー……………………×2
LED stopper

《金具袋詰》
METAL PARTS BAG

6㎜スナップピン……×8
Snap pin

スナップピン(小)……×4
Snap pin (small)

3㎜Oリング………………×4
O-ring

2×6㎜タッピングビス…×10
Tapping screw

両面テープ…………………………×1
Double-sided tape

★部品を紛失したり、破損なさった方は、別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて当社カスタマーサービスまでお申し込みください。

ボディ	2,550円	1825518
Hパーツ	500円	9005881
Jパーツ	680円	9115207
LEDストッパー(2個)	370円	9005859
金具袋詰	290円	9400436
ステッカー・マスクシール	920円	9495531

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 51322
1825518	Body
9005881	H Parts
9115207	J Parts
9005859	LED Stopper (2 pcs.)
9400436	Metal Parts Bag
9495531	Sticker & Masking Seal

万一不良部品、不足部品などありました場合には、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。
《お問い合わせ番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765** (静岡へ自動転送)
営業時間
平日（月～金曜日）▶8:00～20:00
土、日、祝日 ▶8:00～17:00

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス
www.tamiya.com

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

51001 TT-01 Chassis
51318 *1 TT-01E A Parts (Upright) (A1-A10, 1 pc.)
51003 TT-01 B Parts (Sus. Arm) (B1-B16, 2 pcs.)
51319 TT-01E D Parts (Upper Deck) (D1-D11)
51005 TT-01 P Parts (P1-P7)
9005713 Wheel Shaft Bag
- Drive Shaft (C1) x4 / Wheel Axle (C2) x4
- Gear Box Joint (C3) x4 / Front Propeller Joint (C4) x1
- Rear Propeller Joint (C5) x1 / Propeller Shaft (C6) x1

9005718 Wheel Shaft Bag (for Wide Tread)
- Drive Shaft (C1) x4 / Wheel Axle (C2) x2
- Gear Box Joint (C3) x4 / Front Propeller Joint (C4) x1
- Rear Propeller Joint (C5) x1 / Propeller Shaft (C6) x1
- Long Wheel Axle (C7) x2

51006 *1 TT-01 Drive Shaft Set
- Drive Shaft (C1) x4 / Wheel Axle (C2) x2
- Gear Box Joint (C3) x4 / Long Wheel Axle (C7) x2

51004 TT-01 G Parts (Gear)
- Bevel Pinion Gear (GB1) x2 / Spur Gear Stopper (GB2) x1
- Diff. Gear Case (GB3) x2 / Ring Gear (GB4) x2
- 61T Spur Gear (GB5) x1

0555015 1150 Plastic Bearing (RB1 x10)
9400688 Metal Parts Bag A
9400689 Metal Parts Bag B
9400690 Metal Parts Bag C
50583 3x15mm Tapping Screw (MA1 x10)
9805629 3x12mm Tapping Screw (MA2 x4)
50577 3x10mm Tapping Screw (MA3 x10)
50581 3x12mm Countersunk Tapping Screw (MA4 x10)
50578 3x10mm Countersunk Tapping Screw (MA5 x10)
9805636 3x6mm Screw (MA6 x2)
50576 3mm Grub Screw (MA7 x10)
50038 Tool Set (Box Wrench, Hex Wrench, MA7 x4)
50573 2x8mm Tapping Screw (MA8 x10)
9805756 3x32mm Screw Pin (MA9 x4)
9805755 3x22mm Screw Pin (MA10 x4)
50594 2x10mm Shaft (MA11 x10)
50355 18T, 19T AV Pinion Gear Set (MA12...etc.)
51008 *1 Bevel Gear Set (TT-01, TGS)
- Star Shaft (MA13) x1 / Large Bevel Gear (MA14) x2
- Small Bevel Gear (MA15) x3

4305125 Motor Plate (MA16)
9805684 3x12mm Screw (MB1 x2)
50582 3x14mm Step Screw (MB2 x5)
9804162 3x20mm Step Screw (MB3 x10)
9808016 Steering Post (MB4 x2)
9805699 *1 Coil Spring (MB5 x2)
9805754 3x8mm Tapping Screw (MC1 x10)
9805662 3x10mm Flange Tapping Screw (MC2 x5)
50575 2.6x10mm Tapping Screw (MC3 x5)
9805859 3x15mm Screw (MC4 x4)
9804159 3x10mm Screw (MC5 x10)
9805637 3x8mm Countersunk Head Screw (MC6 x4)
9805868 2x10mm Screw (MC7 x10)
9805758 2mm Washer (MC8 x5)
9805557 4mm Flange Lock Nut (MC9 x4)
50197 Snap Pin Set (MC10 x10...etc.)
50171 Heat Resistant Double-Sided Tape
50595 Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.)
87025 Ceramic Grease
45029 ESC TEU-101BK
- Instructions x1 / ESC (TEU-101BK) x1

53689 540-J Motor
6095003 Antenna Pipe (30cm)
9808161 Instructions (for Chassis)

*1 Requires 2 sets for one car.

TAMIYA SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS

Tamiya offers Spare Parts & Hop-Up Options for improved performance at the track. Visit your local Tamiya dealer for assistance. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

TAMIYA ERSATZTEILE & HOP-UP-TEILE

Für bessere Fahrleistung auf der Piste bietet TAMIYA Ersatzteile und Hop-Up-Teile an. Besuchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler, er wird Ihnen helfen. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

PIECES DETACHEES ET OPTIONNELLES

Tamiya propose des pièces détachées et optionelles pour améliorer les performances sur la piste. Rendez-vous chez votre détaillant habituel pour tous renseignements. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilités et prix peuvent changer sans avis préalable.

ITEM No.

50356 20T, 21T AV Pinion Gear Set
50357 22T, 23T AV Pinion Gear Set
50419 Racing Radial Tires (2 pcs.)
50454 Racing Slick Tires (2 pcs.)
50477 24T, 25T AV Pinion Gear Set
50810 Racing Semi-Slick Tires (2 pcs.)
53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)
53029 1150 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)
53066 1280 Sealed Ball Bearing Set (3 pcs.)
53068 RS-540 Sport-Tuned Motor
53132 R/C Fluorescent Color Antenna Pipes (4 pcs.)
53163 On-Road Tuned Spring Set
53293 Reinforced Slicks Type-A (2 pcs.)
53294 Reinforced Slicks Type-B (2 pcs.)
53295 Tire Inner Foam (4 pcs.)
53339 CA Cement (for Rubber Tires)
53417 Rubber Tire Application Primer
53439 Anti-Wear Grease
53448 4mm Hard Lock Nut & Spacer Set
53569 Clamp Type Aluminum Wheel Hub (6mm Thick)
53571 TRF Damper Set (Fluorine Coated, 4 pcs.)
53619 CVA Mini Shock Unit Cylinder (4 pcs.)
53620 TT-01 Aluminum Propeller Shaft
53662 TT-01 Turnbuckle Tie-Rod Set
53663 TT-01 Ball Diff. Set
53664 TT-01 Aluminum Motor Heat Sink
53665 TT-01 Spur Gear Set (55T/58T)
53671 TT-01 Front One-Way Unit
53673 Toe-in Rear Upright (TT-01, TGS)
53674 Adjustable Upper Arm Set (TT-01, TGS)
53682 Aluminum Bumper Stopper (TT-01, TGS)
53696 Super Stock Motor TZ
53697 Super Stock Motor RZ
53779 GT-Tuned Motor (25T)
53790 Cup Joint for Universal Shaft (TT-01, DF-02)
53792 Assembly Universal Shaft (TT-01, TA04)
53800 Aluminum Toe-in Rear Uprights (TT-01, TGS)
53806 TT-01 Ball Diff. Cup Joint for Universal Shaft
53834 Tire Inserts (Soft) for 26mm Tire (2 pcs.)
53835 Tire Inserts (Hard) for 26mm Tire (2 pcs.)
53983 Lightly-Tuned Motor (28T)
54025 TT-01E Ball Bearing Set
54026 TT-01 Aluminum Propeller Joint & Shaft Set

部品請求について

For Japanese use only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

1/10RC TT-01 シャーシ TYPE-E

★価格は予告なく変更となる場合があります。

部品名	価格	部品コード
ホイールシャフト袋詰	850円	9005713
ホイールシャフト袋詰(ワイドトレッド用)	850円	9005718
1150プラベアリング(10個)	270円	0555015
袋詰A	750円	9400688
モータープレート	120円	4305125
3×32㎜スクリューピン(4本)	180円	9805756
3×22㎜スクリューピン(4本)	180円	9805755
3×12㎜タッピングビス(4本)	170円	9805629
3×6㎜丸ビス(2本)	160円	9805636
袋詰B	770円	9400689
コイルスプリング(2本)	240円	9805699
ステアリングポスト(2個)	300円	9808016
3×20㎜段付タッピングビス(10本)	250円	9804162
3×12㎜ホロービス(2本)	150円	9805684
袋詰C	570円	9400690
3×15㎜丸ビス(4本)	200円	9805859
3×10㎜丸ビス(10本)	220円	9804159
3×10㎜フランジタッピングビス(5本)	200円	9805662
3×8㎜タッピングビス(10本)	180円	9805754
3×8㎜皿ビス(4本)	170円	9805637
2×10㎜丸ビス(10本)	220円	9805868
4㎜フランジロックナット(4個)	180円	9805557
2㎜ワッシャー(5個)	200円	9805758
アンテナパイプ(30㎝)	270円	6095003
TT-01シャーシTYPE-E用説明図	600円	9808161

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	価格	送料	部品コード
モーター	1,200円	240円	OP.689
シャーシ	700円	390円	SP.1001
Aパーツ(1枚)	400円	140円	SP.1318
Bパーツ(2枚)	900円	390円	SP.1003
Dパーツ	700円	390円	SP.1319
Pパーツ	300円	120円	SP.1005
ギヤ袋詰	450円	140円	SP.1004
レーシングラジアルタイヤ(2本)	500円	240円	SP.419
レーシングスリックタイヤ(2本)	500円	240円	SP.454
レーシングセミスリックタイヤ(2本)	500円	240円	SP.810
十字レンチ、六角棒レンチ、3×3㎜イモネジ(4個)	200円	120円	SP.38
耐熱両面テープ	300円	120円	SP.171
スナップピン大(10個)、小(5個)	200円	90円	SP.197
18T、19Tピニオンギヤ	350円	120円	SP.355
2×8㎜タッピングビス(10本)	100円	80円	SP.573
2.6×10㎜タッピングビス(5本)	100円	80円	SP.575
3×3㎜イモネジ(10個)	200円	80円	SP.576
3×10㎜タッピングビス(10本)	100円	80円	SP.577
3×10㎜皿タッピングビス(10本)	100円	80円	SP.578
3×12㎜皿タッピングビス(10本)	100円	80円	SP.581
3×14㎜段付タッピングビス(5本)	100円	80円	SP.582
3×15㎜タッピングビス(10本)	150円	80円	SP.583
2×10㎜シャフト(10本)	150円	80円	SP.594
ナイロンバンド(10本)	150円	80円	SP.595
ギヤボックスジョイント、ドライブシャフト、ホイールアクスル、ロングホイールアクスル(各2個)	500円	200円	SP.1006
ベベルギヤ大(2個)、小(3個)、ベベルシャフト(1個)	250円	120円	SP.1008
タイヤ接着アダプター	1,000円	240円	OP.338
ゴムタイヤ用瞬間接着剤	450円	140円	OP.339
ゴムタイヤ接着プライマー	1,300円	240円	OP.417
アンチウェアグリス	500円	120円	OP.439
セラミックグリス	400円	140円	87025

性能アップのためのオプションパーツも揃って、さらに高性能なマシンに仕上げることも可能です。

SP.NO.	部品名	価格	送料
356	20T、21Tピニオンギヤ	350円	120円
357	22T、23Tピニオンギヤ	350円	120円
477	24T、25Tピニオンギヤ	400円	120円
OP.NO.			
8	1150ラバーシールベアリング(4個)	1,200円	120円
29	1150ラバーシールベアリング(2個)	700円	120円
66	1280ラバーシールベアリング(3個)	1,200円	120円
68	スポーツチューンモーター	1,500円	240円
132	蛍光アンテナパイプ(4本)	400円	240円
163	オンロード仕様スプリングセット	800円	140円
293	ファイバーモールドスリックタイヤ・タイプA(2本)	1,200円	240円
294	ファイバーモールドスリックタイヤ・タイプB(2本)	1,300円	240円
295	タイヤインナーフォーム(4本)	400円	140円
335	1ピーススポーク強化ホイール(2本)	700円	240円
336	1ピースメッシュ強化ホイール(2本)	700円	240円
448	4㎜ハードロックナット(スペーサー付)	700円	120円
569	クランプ式アルミホイールハブ(6㎜厚)	1,500円	120円
571	TRFダンパー4本セット(フッソコート)	5,800円	不要
590	TB-01ワンウェイ用カップジョイント	500円	120円
619	CVAダンパーミニシリンダー4本セット	1,800円	240円
620	TT-01アルミプロペラシャフト	500円	140円
662	TT-01ターンバックルタイロッドセット	450円	120円
663	TT-01ボールデフセット	2,600円	240円
664	TT-01アルミモーターヒートシンク	750円	140円
665	TT-01スパーギヤセット(55T/58T)	600円	120円
671	TT-01フロントワンウェイユニット	3,800円	240円
673	トーインリヤアップライト(TT-01・TGS)	800円	140円
674	アジャスタブルアッパーアームセット(TT-01・TGS)	900円	140円
682	アルミバンパーストッパー(TT-01・TGS)	600円	90円
696	スーパーストックTZモーター	3,000円	240円
697	スーパーストックRZモーター	3,000円	240円
779	GTチューンモーター	2,400円	240円
790	ユニバーサル用カップジョイント(TT-01・DF-02)	900円	120円
792	TT-01ユニバーサルシャフトセット(2本)	2,300円	200円
800	TT-01アルミトーインリヤアップライト	3,500円	200円
806	TT-01ユニバーサル用ボールデフカップジョイント	350円	120円
834	モールドインナー・ソフト(2本)	400円	200円
835	モールドインナー・ハード(2本)	400円	200円
983	ライトチューンモーター	2,400円	240円
1025	TT-01Eフルベアリングセット	2,000円	120円
1026	TT-01アルミプロペラジョイント・シャフトセット	1,000円	140円

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料（1個分）だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN.

(11050723)